

MF 1700 E

40–54 CV

En Massey Ferguson nos esforzamos constantemente por diseñar y fabricar máquinas que se adapten exactamente a las necesidades de los agricultores, ganaderos y negocios rurales en general.

El MF 1700 Serie E es el ejemplo más reciente de diseño fiable en el sector de los tractores compactos.

Dos nuevos modelos (el MF 1740 E y el MF 1755 E, de 40 y 54 CV de potencia respectivamente) vienen a ampliar la gama y añadir valor a esta importante área de su negocio. Ambos constituyen una opción asequible y fácil de usar que complementa la gama de modelos MF 1500 y MF 1700 M ya existente.

Estas dos nuevas máquinas están impulsadas por los últimos motores Fase V e incorporan transmisiones mecánicas.

Están cuidadosamente diseñadas para proporcionar a los usuarios un rendimiento sencillo y fiable en una amplia gama de tareas y actividades. Representan la opción ideal para los pequeños trabajos agrícolas, el sector de la horticultura intensiva, la fruticultura, los viñedos y otras actividades que se desarrollen en áreas reducidas tales como los centros ecuestres.

Estas máquinas ligeras y manejables son también ideales para la gestión de fincas, los campos de golf y las instalaciones deportivas.



BORN TO **FARM**

MASSEY FERGUSON

Especificaciones

	MF 1740 E	MF 1755 E
Motor		
Potencia (rpm)	CV (kW) 40 (29,4) (● ISO)	54 (40) (● ISO)
Cilindros/Cilindrada	N.%cc 3 (turbo) / 1.826	4 (turbo) / 2.434
Depósito Combustible	litros 40	53
Tipo de transmisión		
	Mecánica (8x8)	Mecánica (12x12)
Toma de fuerza		
Enganche	Independiente	
Velocidades de TDF trasera	rpm 540	
TDF central	-	○
Interruptor de la TDF externo montado en el guardabarros trasero	●	
Llantas y neumáticos		
Opciones de neumáticos agrícolas y de césped: delanteros/traseros	7.0R16/11.2R24	9.5R16/13.6R28 280/70R16/420/70R24
Eje trasero		
Bloqueo del diferencial	●	
Discos de frenos en baño de aceite	●	
Elevador de 3 puntos Cat.1	●	
Control de esfuerzo del elevador	-	○
Capacidad de elevación en el extremo de los ganchos	kg 1.000	1.200
Caudal de la bomba hidráulica	litros/min 28,3	32,2
Distribuidores	hasta 2	
Arco de seguridad - ROPS	ROPS plegable central	
Pesos y dimensiones		
Masa	kg 1.510-1.565	1.900-2.010
Longitud total	mm 3.075	3.450
Anchura total	mm 1.425-1.510	1.445-1.690
Altura total	mm 2.385-2.400	2.295-2.385
Batalla	mm 1.675	1.980

● = De serie
○ = Opcional
- = No aplicable/no disponible

Disponemos de una amplia gama de opciones para aumentar aún más su productividad.
Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario local Massey Ferguson.

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta publicación sea lo más exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones, errores u omisiones de información y que algunos datos de las especificaciones se cambien sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones de este documento con su concesionario o distribuidor de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

MF 1700 E

Escoja entre los dos nuevos y asequibles modelos con tracción a las cuatro ruedas:

- El modelo MF 1740 E semiplataforma de 40 CV, con su transmisión 8 x 8, o
- El modelo MF 1755 E de 54 CV, con plataforma de suelo plano y transmisión mecánica 12 x 12
- Ambos modelos ofrecen al operador una estación de trabajo cómoda y práctica, con una alfombra de suelo de goma gruesa que mejora el aislamiento frente a ruidos y vibraciones
- Los avanzados motores de 3 y 4 cilindros de eficacia probada, cumplen con las últimas especificaciones sobre emisiones Fase V, con sistemas de tratamiento de gases ubicados bajo el capó que no comprometen la visibilidad delantera.
- Dispone de TDF independiente de 540 rpm, con activación hidráulica mediante un interruptor ubicado en el salpicadero que permite al operador seleccionar un acoplamiento estándar o progresivo para los aperos de alta inercia. Ambos modelos incorporan de serie un modo de TDF estacionaria con un interruptor montado en el guardabarros
- Un sistema hidráulico de respuesta rápida, de centro abierto y alto rendimiento, con gran capacidad de elevación de hasta 1.200 kg, capaz de generar un caudal hidráulico total de hasta 32,2 l/min, permite al MF 1700 Serie E manejar una amplia gama de equipos y aperos modernos
- El mantenimiento rutinario de los motores es más sencillo gracias al capó de una pieza que facilita el acceso para las tareas de comprobación y mantenimiento
- El eje de transmisión central se ha diseñado en su totalidad para proporcionar un funcionamiento sencillo y fiable, con unos costes de mantenimiento bajos



MASSEY FERGUSON® es una marca global de AGCO.
© AGCO Corporation. | A-ES-17461 | Español